

1chオールインワンストリーミングエンコーダー

SC6C0N1 AIO

様々なタイプの映像ソースをリアルタイムでエンコードし、Youtubeやニコニコ動画などのRTMP形式に対応したライブ配信サービスを利用するためのライブ映像配信するエンコーダーとしてお使いいただけます。



SC6C0N1 AIOの特長

- ▶ **1台で様々な映像ソースに対応**
SDIからコンポジットまで、様々なタイプの入力ソースに対応しています。
- ▶ **デュアルストリームに対応**
映像ソースを2種類のエンコード設定でエンコード可能。
(デュアルストリーム使用時 1920×1080は最大30Pまで)
- ▶ **録画に対応**
前面USB3.0コネクタに記録媒体を接続することで、映像を録画することが可能になります。

製品名	SC6C0N1 AIO
型番	MS-SC6C0N1AIO
JANコード	4562393846567
価格	¥98,000



フロント



リア

製品仕様

対応フレームレート	最大 60 / 50 フレーム @ 1920x1080p
対応エンコード解像度	最小 128×128 から 1920×1080 (P60) までダウンスケーリング機能内蔵
エンコードモード	リアルタイムハードウェアエンコード
ネットワークインターフェイス	RJ45 10/100Mbps イーサネット DCHP クライアント機能内蔵
ビデオ入力	BNC × 4 [3G/HD/SD-SDI ×1 / コンポーネント入力 (YPbPr) ×3 (コンポジット / Sビデオと共用)] DVI-I ×1 [DVI 入力またはアナログ RGB 入力] HDMI ×1 [HDMI 入力]
オーディオ入力	RCA ×2 [ステレオアナログオーディオ入力] ステレオミニジャック ×1 [ステレオアナログオーディオ入力] エンベデッドオーディオ [SDI / HDMI / DVI-D]
対応入力解像度	1920×1080 (P60/P50/P30/P25/P24/i60/i50) / 1280×720 (P60/P50) / 1280×1024 (P60) 1280×960 (P60) / 1024×768 (P60) / 800×600 (P60) / 720×480 (P60/i60) / 640×480 (P60) / 720×576 (P50/i50)
対応配信プロトコル	TS Over TCP/UDP (Unicast 及び Multicast) / RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP エレメンタリストリーム) RTMP (Publish) / HLS
対応録画フォーマット	MP4
その他	1 フレーム遅延 / RS-485 × 1 / USB2.0 ホスト × 1 (録画ストレージ用) 録画、配信に対応
外形サイズ・質量	150 (W) × 82 (D) × 40 (H) mm ※突起物は含まず 約 0.6kg (AC アダプターを除く)
電源	DC 入力 12V 2A (AC アダプターより供給)
同時処理能力	ストリーム配信 1本の場合：再大 10Mbps まで ストリーム配信 4本の場合：再大 1Mbps まで (ストリーム 4本配信は RTMP のみ対応 最大 4箇所まで同一ストリームを配信することが可能です。) 録画のみの場合：再大 16Mbps まで 録画と配信 1本を同時に行う場合：再大 6Mbps まで

