

仕 様 書

製品名称	IPCMI203-981AF-4790
型 番	MEIP-203
JAN コード	4562393846024

■製品

高性能&拡張スロットつき IPC



■特長

- AMT (9.1), TPM(1.2), デジタル I/O 及びウォッチドックタイマー搭載
- 第 4 世代 Intel Core i7 4790(4 コア 8 スレッド) 3.6GHz
- Intel® HD Graphics 4600 内蔵グラフィック
- 1 × Display Port 1.2, 1 × DVI-D, 1 × Analog RGB 映像出力
- 8GB のシステムメモリと 250GB の HDD ストレージ内蔵
- 1 × PCI Express(16 ×)スロット, 2 × Mini PCI Express スロット
- Windows Embedded 8.1 Industry Pro 日本語版 付属

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

IPCMI203-981AF-4790 (MEIP-203) 納入仕様書 L04416031802

■製品仕様

CPU	Intel Core i7-4700EQ (4 core 8 Thread @ 3.6GHz)
メモリ	8GB
ストレージ	250GB SATA
OS	Windows Embedded 8.1 Industry Pro 日本語版
グラフィック	Intel HD Graphics 4600 (CPU に内蔵) DX11.1 OpenCL 1.2 OpenGL 4.0 Quick Sync Video によるハードウェア動画再生
ネットワーク	1× ギガビットイーサネット(Intel WGI217LM) 1× ギガビットイーサネット(Intel WGI211AT)
ディスプレイ出力	1× Display Port 1.2 1× DVI-D 1× Analog RGB
インターフェース	6× USB 3.0 2× USB 2.0 4× USB 2.0(内部ピンヘッダ) 2× RJ45(LAN) 1× PCI Express(16×) 拡張スロット(ハーフサイズ) 2× Mini PCI Express(1×) - 1×フルサイズ,1×ハーフサイズ 3× ステレオミニジャック(ラインイン/ラインアウト/マイク) 1× DC ジャック 電源 LED 電源ボタン AC 電源コネクタ 2× システムファン 3× Dsub 9 ピンコネクタホール(リザーブド) 1× Dsub 9 ピンコネクタ(GPIO) 2× Dsub 9 ピン COM1, COM2 COM1 - RS232/422/485 を BIOS で設定可能 デジタル I/O(4 in / 4 out)
モニタリング機能	ウォッチドックタイマー:256 セグメント 0,1,2...255(秒/分)
電源入力	AC 100V~240V
筐体	スチール
電源供給	450W 内蔵電源
マウント	デスクトップ または ウォールマウント
外形サイズ	340(W) x 225(D) x 100(H) mm ※突起物は含まず
質量	約 3.9kg
動作温度	摂氏 10~35°C
保管温度	摂氏-20~80°C
湿度条件	20-80% (結露しないこと)
振動	0.25 grms / 5~500Hz / ランダムオペレーション

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

MEDIAEDGE

対応認証規格	-
製品構成	IPCM1203-981AF-4790 本体 x1 電源ケーブル x1

※OS についてはご相談ください。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

IPCM1203-981AF-4790 (MEIP-203) 納入仕様書 L04416031802