

仕 様 書

製品名称	IPSI-83
型 番	MEIP-83
JAN コード	4562393846017

■製品

コンパクト&パワフル IPC



■特長

- AMT (9.0), vPro 及びウォッチドックタイマー搭載
- 第4世代 Intel Core i7 4700EQ(4コア 8スレッド) 2.4GHz
- Intel® HD Graphics 4600 内蔵グラフィック
- 2× Display Port 1.2, 1× HDMI 1.4a 映像出力
- 4GB のシステムメモリと 64GB の SSD ストレージ内蔵
- 1× Mini PCI Express(1×)スロット
- Windows Embedded 8.1 Industry Pro 日本語版 付属

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

IPSI-83 (MEIP-83) 納入仕様書 L04416033002

■製品仕様

CPU	Intel Core i7-4700EQ (4 core 8 Thread @ 2.4GHz)
メモリ	4GB
ストレージ	64GB mSATA
OS	Windows Embedded 8.1 Industry Pro 日本語版
グラフィック	Intel HD Graphics 4600 (CPU に内蔵) DX11.1 OpenCL 1.2 OpenGL 4.0 Quick Sync Video によるハードウェア動画再生
ネットワーク	1× ギガビットイーサネット(Intel WGI217LM) 1× ギガビットイーサネット(Realtek RTL8111G-CG)
ディスプレイ出力	2× Display Port 1.2 1× HDMI 1.4a
インターフェース	2× USB 3.0 2× USB 2.0 2× RJ45(LAN) 1× RJ45(RS232) 1× Mini PCI Express(1×) 1× ステレオミニジャック(オーディオ/MIC) 1× DC ジャック 電源 LED 電源ボタン
モニタリング機能	ウォッチドックタイマー:256 セグメント 0,1,2...255(秒/分)
電源入力	DC +12V
筐体	アルミニウム+SGCC
電源供給	60W AC アダプタ
マウント	標準システムブラケット
外形サイズ	175(W) x 119.3(D) x 32.1(H)mm ※突起物は含まず
質量	約 1.2kg
動作温度	摂氏 0~45°C
保管温度	摂氏-20~80°C
湿度条件	摂氏 45°C時 5-90% (結露しないこと)
振動	mSATA: 5 grms / 5~500Hz / ランダムオペレーション
対応認証規格	CE, FCC class B, VCCI class B, UL, CCC
製品構成	IPSI-83 本体 AC アダプタ

※OS についてはご相談ください。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.