

仕 様 書

製品名称	MEDIAEDGE-CLEB Portable
型番	ME-CLEB- P2

■ 製品

高品質ビデオ映像のライブストリーミング配信とローカル録画に対応したネットワークエンコーダユニット。MEDIAEDGE クラウドライブサービスにも対応しており、インターネット配信でも使用可能。



■ 特長

- ライブ配信と同時に録画にも対応。
- 初期設定を行うだけで、電源 ON で簡単に使用可能。
- 細かな初期設定と監視機能により安定したライブ配信を実現。
- Web ブラウザによる設定が可能。
- ライブ配信に必要なマルチビットレートのエンコードに対応。
 - 同時に最大 2 ストリームの映像配信が可能。

■ ハードウェア仕様

入力		
映像入力	端子	HDMI (Type A, 19 ピン)
	入力フォーマット	1920x1080/59.94i 1920x1080/50i 1280x720/59.94p 1280x720/50p 720x480/59.94i 720x576/50i
音声入力	形式	HDMI に重畳
	端子	48kHz Stereo 16bits 44.1kHz Stereo 16bits 32kHz Stereo 16bits

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

ME-CLEB P2 納入仕様書 L030815102001

MEDIAEDGE

出力	
配信	RTMP サーバに配信
録画	ローカル HDD に録画 (MP4、FLV)
圧縮方式	H.264 MPEG4-AAC

サイズ	
外形寸法	338mm(W) × 225mm(D) × 100mm(H)
質量	約 5Kg

定格		
電源電圧	電源電圧	AC 100V~240V (50Hz/60Hz)
	定格電流・最大消費電力	7A/625W (通常動作時:292W)
温度条件	動作温度範囲	10~35℃ *結露なきこと。
動作姿勢	水平	

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

ME-CLEB P2 納入仕様書 L030815102001