

仕 様 書

製品名称	MEBC-X1
型番	MEBC-X1 SDI

■ 製品

2K/4K 対応マルチファイルプレーヤー



■ 特長

- 長時間記録可能な最上位モデル
- 内蔵 HDD 6TB、記録時間は XAVC Class300(600Mbps)で約 20 時間
- シームレスプレイリスト再生、In/Out 設定など
- XAVC 4K、XDCAM、H.264 ファイルなど多彩なフォーマットに対応
- 4K/59.94P/4:2:2/10Bit の高精細映像表示が可能
- CG 素材、希少価値の高い映像コンテンツ表示に最適

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

MEBC-X1 納入仕様書 L030815102701

■再生可能なファイル仕様

汎用入出力		
動画	ファイル形式	MXF
	サイズ	4K(3840×2160, 4096×2160) ※4096×2160は左右128pixelをサイドカット表示します 2K(1920×1080)
	ビデオ圧縮方式	XAVC Class 300/100, XDCAM 50Mbps
	オーディオ	リニアPCM, 48kHz, 最大24bit, 最大16トラック
	最大ビットレート	最大600Mbps(オーディオ、コンテナを含む)
	フレームレート	59.94p
	カラーフォーマット	4:2:2/8bit, 10bit

■ハードウェア仕様

映像出力		
SDI出力	形式	3G-SDI 8/10-bit YUV 4:2:2 (SMPTE 424M/ SMPTE 425M-AB 準拠) エンベデッドオーディオ AES3(リニアPCM) 48K, 最大24bit, 最大16トラック
	端子	BNC×4 (付属のSDI変換ケーブルを使用)
	負荷インピーダンス	75Ω
	出力解像度	1920x1080/59.94p
操作画面	端子	VGA×1 / HDMI×1 / DVI×1
	出力解像度	1920x1080/59.94p
汎用入出力		
USBポート	形式	USB 2.0 準拠
	端子	USB Type A ×2 (前面)
	形式	USB 3.0 準拠
	端子	USB Type A ×6 (背面)
ストレージ		
記録領域構成	120GB(システム)+6TB(データ)	
収録可能時間	600Mbpsのコンテンツを約20時間分	
定格		
電源電圧	本体	入力: AC 100V~240V(50Hz/60Hz)
	最大消費電力	通常動作時: 250W
温湿度条件	動作温度/湿度範囲	10°C~35°C/20%~80% ※但し結露なきこと
その他		
外形寸法 mm	437(W) x 521(D) x 178(H) 突起物除く	
質量	約18kg	
製品構成	プレーヤー本体 1台 電源ケーブル 1本 取扱説明書 SDI接続用変換ケーブル 5本	

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

MEBC-X1 納入仕様書 L030815102701