

仕 様 書

製品名称	MEDIAEDGE CLEB P4-HDMI
型 番	ME-CLEB- P4-H
JANコード	4562393842255

■製品

高品質ビデオ映像のライブストリーミング配信とローカル録画に対応した省スペース型専用エンコーダーです。MEDIAEDGE クラウドサービスにも対応しており、インターネット配信でも使用ができます。



■特長

- ライブ配信と同時に録画にも対応。
 - RTMP による配信サーバーのパブリッシュ、RTP によるストリーム配信の両方に対応。
- 録画ファイルの FTP サーバーまたは MMDS サーバーへの自動アップロードに対応。
 - MP4 および MPEG2-TS 形式での録画に対応。
 - 分割、ループ録画も可能。
- 初期設定を行うだけで、電源 ON で簡単に使用可能。
- 細かな初期設定と監視機能により安定したライブ配信を実現。
- Web ブラウザによる設定が可能。
- 録画ファイルの閲覧、アップロード、削除、詳細情報確認などの管理が可能。
- ライブ配信に必要なマルチビットレートのエンコードに対応。
 - 同時に最大 2 ストリームの映像配信が可能。

■技術仕様

入力		
映像	端子	HDMI (Type A, 19ピン)
	フォーマット	1920x1080/59.94p 1920x1080/59.94i 1920x1080/50i 1280x720/59.94p 1280x720/50p 720x480/59.94i 720x576/50i
音声	端子	HDMI に重畳 アナログ RCA
	フォーマット	48kHz Stereo 16bits 44.1kHz Stereo 16bits 32kHz Stereo 16bits

出力	
配信	RTMP、RTP/RTSP
録画	内蔵ストレージに録画 (MP4、FLV、MPEG-TS) 容量約 2TB

エンコード仕様		
ビデオ	フォーマット	H.264
	対応プロファイル	Baseline, Main, High
	ビットレート	最大 40Mbps
	解像度	最大 1920x1080
	フレームレート	1, 5, 10, 15, 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94
オーディオ	フォーマット	AAC
	ビットレート	最大 512kbps
	サンプリングレート	32kHz, 44.1kHz, 48kHz
	チャンネル	最大 2 チャンネル
ファイル	コンテナ	MP4, Flash Video (flv), MPEG-TS

■ハードウェア仕様

サイズ	
外形サイズ	200(W) × 240(D) × 78(H) mm ※突起物は含まず。
質量	1.91kg

定格		
電源電圧	AC アダプター	入力:AC 100V~240V(50Hz/60Hz) 2.5A(max) 出力:DC 19.5V 9.23A
	本体	入力:DC 19.5V 9.23A
	最大消費電力	通常動作時:60W
RoHS	対応	
温度、湿度条件	動作温度、湿度範囲	0℃~50℃ 10~90RH (結露しないこと)

ネットワーク		
LAN ポート	形式	1000Base-TX ×1 Ethernet/IEEE802.3 フレーム形式に準拠
	端子	RJ45 モジュラーコネクタ ×1

汎用入出力		
USB	形式	USB3.0 準拠
	端子	USB Type A ×2 (前面)
	形式	USB 2.0 準拠
	端子	USB Type A ×2 (前面) ×4 (背面)